


DIMENSIONS:	
A	4.031" ±0.063
B	2.220" ±0.125
C	2.620" ±0.063
D	3.563" ±0.063
E	2.580" ±0.063
G	0.187" ±0.015







ELECTRICAL DATA:		
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA
Iex	@ 115V, 60Hz, TERM 2 - TERM 4	126mA Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, TERM 2 - TERM 4	
	TERM 6 - TERM 10 =	22.33V ±2%
	TERM 6 - TERM 8 = TERM 8 - TERM 10 =	11.17V ±2%
DCR	@ 20°C, TERM 2 - TERM 4 =	4.209 Ω ±20%
	@ 20°C, TERM 6 - TERM 10 =	0.162 Ω ±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2500V, 60Hz, 1 SEC

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	02/26/25

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 187F20
DATE: 02/26/25	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		